

中国検査アキュムレータ一覽

2011年12月1日から中国検査アキュムレータは、下記の機種のみでの販売となります。主な変更点は、材質（カーボン鋼のみ）と給排油弁の形状になります。外径や高さなどは、現行のJ・Nシリーズと変更ありません。

タイプ	ブラダ形 標準									
シリーズ	J					H				
材質	炭素鋼製									
代表的な形状										
容積	0.1 0.3	0.5	1 2 3	4 5	1	2.5 4	5 6.3 10 16	20 30 40 50 60	Y60 80 120	160
圧力	25	25	25	25 ※	21 35	21 35	17.5 ※ 21 23 35 ※	17.5 ※ 21 23 35 ※	15 ※ 21 25 ※ 33 ※	15 ※ 21
許容給排流量(L/mim)	12		60		120		300	600	900	1,200
接続口	Rc3/8	Rc3/4	Rc3/4		M42x2		M42x2	M60x2	M75x2	M90x2

タイプ	ブラダ形 高流量				ブラダ形 特殊材質品					ピストン形
シリーズ	H				J	H				P
材質	炭素鋼製				ステンレス製					炭素鋼製
代表的な形状										
容積	5 6.3 10 16	20 30 40 50 60	Y60 80 120	160	1 2 3	5 6.3 10 16	R20 R32 R40 R50 R63	Y60 80 120	160	10 35 15 40 20 50 25 60 30
圧力	17.5 ※ 21 23 35 ※	17.5 ※ 21 23 35 ※	15 ※ 21 25 ※	15 ※ 21	10 ※	11 ※	13 ※	7 ※	7 ※	21 ※
許容給排流量(L/mim)	600	1,200	1,800	2,400	60	300	450	600	900	4,500
最大許容給排流量(L/mim)	900	2,500	6,000	8,000	—	—				—
接続口	50A	65A	80A	100A	Rc3/4	M42x2	M50x2	M60x2	M75x2	100A

※ 現在、製品開発中のため、別途切り替え時期をご連絡いたします。